

127/PL 500F-600F-800F



DISSUASORE FISSO CON CONTROTELAIO

I dissuasori fissi 127/PL sono stati progettati e realizzati con aspetto architettonico simile ai dissuasori automatici e permettono quindi anche l'utilizzo combinato di entrambe le versioni.
Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi sono utilizzati in luoghi pubblici o privati per delimitare o impedire lo stazionamento dei veicoli, o per impedire l'accesso ai veicoli nelle zone pedonali. Questi articoli, dotati di contro telaio a murare, oltre ad avere lo stesso aspetto architettonico dei dissuasori mobili, permettono lo smontaggio del dissuasore in caso di necessità o di avvenuto impatto.



PAG.1/2

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2021 Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 15/07/2021



*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*

127/PL 500F-600F-800F



ARTICOLI DISPONIBILI

- DISSUASORE 127/PL FEV - FERRO VERNICIATO
- DISSUASORE 127/PL IXV - ACCIAIO INOX VERNICIATO
- DISSUASORE 127/PL IXS - ACCIAIO INOX SATINATO
- TESTA PER DISSUASORE 127/PL SENZA LOGO
- STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE - BIANCA (SENZA LOGO)
- PERSONALIZZAZIONE VERNICIATURA CILINDRO



	127/PL-500F	127/PL-600F	127/PL-800F
CILINDRO FISSO	ACCIAIO S235JR - ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304)		
DIAMETRO CILINDRO FISSO	127mm		
ALTEZZA CILINDRO FISSO	500mm	600mm	800mm
SPESSORE CILINDRO FISSO	6mm		
FINITURA CILINDRO FISSO IN ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE		
FINITURA CILINDRO FISSO IN ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATO		
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	STANDARD		
GRADO DI PROTEZIONE DISSUASORE	IP67		
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	30.000 J		
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	150.000 J		
CONTROTELAIO DA MURARE	DI SERIE - COMPLETO DI 4 ZANCHE		

